

Top Roll 10/14 Innen

- mehrgleisiger und schwellenloser Hängeschieber

Fact Sheet



Oben hängendes Schiebetürsystem
für 10 bis 13.5mm Glas
max. Schiebeglasgewicht: 100kg

System:

Die Gläser werden im oberen Laufschuh durch Verklebung und zusätzlich durch eine mechanische Sicherung gehalten. Dies unterscheidet das System grundlegend von anderen Systemen, die entweder nur über Verklebung oder reine Klemmung funktionieren sollen.

Transparentes, rahmenloses Schiebetürsystem mit oben hängenden Ganzglasschiebetüren. Die Schiebegläser laufen auf 2, 3 oder 4 Bahnen und lassen sich nach rechts oder links verschieben. Dies bedeutet max. Öffnungsmöglichkeit bis 75 %.

Beschlagsteile:

Sämtliche Beschlagsteile sind korrosionsgeschützt.

Laufwagen:

Die Schieber aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) oder Verbundsicherheitsglas (VSG) laufen oben auf kunststoffummantelten Edelstahlkugellagerrollen und sind wartungsarm. Durch Drehen des Laufwerks ist eine Höhenverstellung um 2 mm möglich.

Griff:

Edelstahlmuschelgriffe rund (55 mm), rechteckig (100x40 mm), oder Edelstahl G-Griffe (einfachere Bedienung bei Nischenausführung, da der Griff direkt an der Glaskante sitzt) bestechen durch besondere optische Zurückhaltung. Auch eine Ausführung mit Stangengriffen ist möglich.

Führung:

Durch die spezielle untere örtliche Führung mit Mitnahmefunktion wird ein barrierefreier Durchgang ermöglicht.